Trimless

LK-P 045.3 OAG/...

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	669246	4043544809254
noir	669247	4043544809261
blanc	669248	4043544809278



IP20

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage à fleur de plafond en placoplâtre avec joint périmétrique raboté
- indiquée pour diffuseur opalin saillant et modules lumière Choc (LK-CH...)
- profil en aluminium extrudé de haute qualité pour fixation dans le boîtier d'installation trimless
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- boîtier d'encastrement trimless, modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- sans diffuseur en verre acrylique
- montage rapide dans le boîtier d'encastrement avec loquet pivotant

Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. Dimension requise sur les bords avant de 10 mm chacun. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté. Prétraiter la zone de finition sur le boîtier d'encastrement et sur le plafond avec une couche de base adhésive.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Largeur	45 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	1.12 kg
Poids brut	1.22 kg

Dimensions spéciales

Longueur à commander boîtier d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm) + (distance 2 x 3,5 mm) = longueur profil vide + 13 mm ; trous = (longueur boîtier d'encastrement + 6 mm) x 70 mm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 05.05.2024

Trimless

LK-P 045.3 OAG/...

Accessoires

LK-Z 045 AOV-001/...
Verre acrylique opale saillant (longueur sur mesure)

LK-Z 045 AOV-E-001/1500
Terminal en verre acrylique opale saillant (hauteur : 1500 mm)

LK-Z 045 AOV-K-001
Élément de masquage pour verre acrylique opale saillant

LK-Z 045 BA/...
Couverture borgne (longueur sur mesure)

LK-Z 045 SENSOR/OR
capteur Organic Response (DALI PS3)

LK-Z 045.003.00 TRI/...
collerette de montage sans bord pour placoplâtre (sur mesure)

LK-Z 045.003.90 TRI
collerette de montage sans bord à angle de 90° pour placoplâtre

LK-Z 045.1
Embout de fermeture (2 pièces)

LK-Z 045.102.00
Kit de connecteurs linéaires

LK-Z 045.102.90
kit connecteur pour angles

LK-Z 045.110
Kit de mise à la terre pour pièces profilées

LK-Z 045.111
Kit de mise à la terre

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 05.05.2024

Trimless

LK-P 045.3 OAG/...

Modules d'éclairage

Nom	Description
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nom	Description
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 05.05.2024