





Encastrement

ML-E 070.11830.2 AOB/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	670302	4043544819703
noir	670303	4043544819710
blanc	670304	4043544819727



Description

- lampe linéaire pour montage sur placoplâtre
- diffusion de la lumière et éclairage asymétriques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en aluminium avec rebord caché (5 mm)
- embout de fermeture en zinc moulé sous pression
- diffuseur en verre opale plat avec rail du profil et encastrement sans outils
- montage rapide avec bride de fixation
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

ATTENTION : la dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $dT = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	25,5 W
Flux lumineux des luminaires	3880 lm
Rendement du système	152,15 lm/W
Rendement du module	193,00 lm/W
UGR classe	≤28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP40

Dimensions / Poids

Longueur	1146 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	80 mm
Découpe (LxL)	1138 x 74 mm
Épaisseur plafond	6,0 - 25,0 mm
Profondeur d'encastrement	100 mm
Poids net	4,06 kg
Poids brut	4,49 kg

Dimensions spéciales


Largeur bride de fixation : max 220 mm

Encastrement

ML-E 070.11830.2 AOB/DALI

ML-E 070.11830.2 AOB/DALI

Monoline 070 | Recessed (1xLED 26W 830/3000K 3880lm)



Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré