



DAL-L-LK 102.830.50



Coloris	Réf. article	EAN
argent	660973	4043544697905



Description

- tête d'éclairage pivotant sur 355° et orientable sur 30° grâce à une vis de réglage
- optiques individuelles avec cadre de montage standard ou sans bord et différents réflecteurs frontaux
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- sécurité avec câble de sécurité
- gestion thermique avec refroidissement passif
- tête d'éclairage et dissipateur de chaleur moulés sous pression
- principal réflecteur en plastique
- anneau antireflet noir en polycarbonate pour le logement de grilles de défilement en nid d'abeille
- disque diffuseur en verre
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED) inclus (positionnement extérieur)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	851239
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	43.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 3300 lm
Rendement du système	71.16 lm/W
Rendement du module	158.91 lm/W
UGR classe	≤22
Angle de rayonnement	50°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	124 mm
Hauteur	149 mm
Profondeur d'encastrement	200 mm
Diamètre de la tête lumineuse	124 mm
Poids net	1.33 kg
Poids brut	1.40 kg

DAL-L-LK 102.830.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SI-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 3060lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1540	1540	1540	1540
15°	1135	1135	1135	1135
30°	406	406	406	406
45°	91	91	91	91
60°	11	11	11	11
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.53	523.6
6.0	5.06	130.9
9.0	7.59	58.2
12.0	10.12	32.7
15.0	12.65	20.9

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.9
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	92 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH, 1xLED 43W 830/3000K 3270lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1543	1543	1543	1543
15°	1077	1077	1077	1077
30°	431	431	431	431
45°	114	114	114	114
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.39	560.4
6.0	4.78	140.1
9.0	7.17	62.3
12.0	9.56	35.0
15.0	11.95	22.4

η	LED
Efficiency	76 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.9
UGR C90/C270	18.9
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_WS-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 3060lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1165	1165	1165	1165
15°	982	982	982	982
30°	394	394	394	394
45°	120	120	120	120
60°	47	47	47	47
75°	7	7	7	7
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	395.9
6.0	5.44	99.0
9.0	8.16	44.0
12.0	10.88	24.7
15.0	13.60	15.8

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	83 96 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SI-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 2930lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1195	1195	1195	1195
15°	1037	1037	1037	1037
30°	421	421	421	421
45°	116	116	116	116
60°	24	24	24	24
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.79	389.0
6.0	5.58	97.2
9.0	8.37	43.2
12.0	11.16	24.3
15.0	13.95	15.6

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.4
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	87 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 102.830.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_SW-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 2410lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1487	1487	1487	1487
15°	1268	1268	1268	1268
30°	423	423	423	423
45°	55	55	55	55
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.61	398.1
6.0	5.21	99.5
9.0	7.82	44.2
12.0	10.43	24.9
15.0	13.04	15.9

η	LED
Efficiency	56 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.6
UGR C90/C270	14.6
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH, 1xLED 43W 830/3000K 3150lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1224	1224	1224	1224
15°	1182	1182	1182	1182
30°	417	417	417	417
45°	89	89	89	89
60°	11	11	11	11
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.82	428.4
6.0	5.64	107.1
9.0	8.46	47.6
12.0	11.28	26.8
15.0	14.10	17.1

η	LED
Efficiency	73 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.8
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	92 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_WS-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 3300lm 50 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1252	1252	1252	1252
15°	1041	1041	1041	1041
30°	394	394	394	394
45°	111	111	111	111
60°	32	32	32	32
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.76	459.0
6.0	5.51	114.7
9.0	8.27	51.0
12.0	11.02	28.7
15.0	13.78	18.4

η	LED
Efficiency	77 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.6
UGR C90/C270	20.6
CIE Flux Codes	86 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_CH-SW, 1xLED 43W 830/3000K 3210lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1832	1832	1832	1832
15°	1176	1176	1176	1176
30°	404	404	404	404
45°	82	82	82	82
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.21	653.5
6.0	4.42	163.4
9.0	6.63	72.6
12.0	8.84	40.8
15.0	11.04	26.1

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.4
UGR C90/C270	17.4
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-L-LK 102.830.50

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFR 23, 1xLED 43W 830/3000K 3250lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1143	1143	1143	1143
15°	1162	1162	1162	1162
30°	471	471	471	471
45°	46	46	46	46
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.22	412.9
6.0	6.43	103.2
9.0	9.65	45.9
12.0	12.86	25.8
15.0	16.08	16.5

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	76 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.7
UGR C90/C270	16.7
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTR 23_SW-MATT, 1xLED 43W 830/3000K 2500lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1475	1475	1475	1475
15°	1154	1154	1154	1154
30°	429	429	429	429
45°	90	90	90	90
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.64	409.6
6.0	5.28	102.4
9.0	7.92	45.5
12.0	10.56	25.6
15.0	13.20	16.4

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	58 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.0
UGR C90/C270	17.0
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RFQ 13, 1xLED 43W 830/3000K 3160lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1183	1183	1183	1183
15°	1198	1198	1198	1198
30°	464	464	464	464
45°	47	47	47	47
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.11	415.3
6.0	6.22	103.8
9.0	9.32	46.1
12.0	12.43	26.0
15.0	15.54	16.6

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	74 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.5
UGR C90/C270	15.5
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Large - Spotlight Insert (DAL-L-RTQ 13_CH-SW, 1xLED 43W 830/3000K 2760lm 50 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1319	1319	1319	1319
15°	1193	1193	1193	1193
30°	417	417	417	417
45°	85	85	85	85
60°	8	8	8	8
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.74	404.5
6.0	5.47	101.1
9.0	8.21	44.9
12.0	10.95	25.3
15.0	13.68	16.2

C0-C180 Plane

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	43 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.1
UGR C90/C270	16.1
CIE Flux Codes	93 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Spots à encastrement · Dallton Large System



DAL-L-LK 102.830.50

Accessoires



DAL-L-ZBW 13.23
Grille de défilement en nid d'abeille