


DAL-S-LK 101.830.20/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	661042	4043544698599



Description

- tête d'éclairage pivotant sur 355° et orientable sur 30° grâce à une vis de réglage
- optiques individuelles avec cadre de montage standard ou sans bord et différents réflecteurs frontaux
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- tête d'éclairage et dissipateur de chaleur moulés sous pression
- principal réflecteur en plastique
- anneau antireflet noir en polycarbonate pour le logement de grilles de défilement en nid d'abeille
- disque diffuseur en verre
- la tête d'éclairage s'emboîte dans la collerette sans outils
- branchement au ballast par câble de l'appareil avec connecteur Mini-Clamp
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) inclus (positionnement extérieur)

Options standard

4000 K

Options spéciales

SCHWARZ

2700 K

CRI 90
SDCM3

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	992480
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	22.0 W
Flux lumineux des luminaires	max. 1580 lm
Rendement du système	65.00 lm/W
Rendement du module	157.83 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	20°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	82 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur d'encastrement	135 mm
Diamètre de la tête lumineuse	82 mm
Poids net	0.72 kg
Poids brut	0.75 kg

DAL-S-LK 101.830.20/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1430lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3523	3523	3523	3523
15°	1631	1631	1631	1631
30°	155	155	155	155
45°	30	30	30	30
60°	6	6	6	6
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.53	559.7
6.0	3.06	139.9
9.0	4.59	62.2
12.0	6.13	35.0
15.0	7.66	22.4

η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1420lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3270	3270	3270	3270
15°	1430	1430	1430	1430
30°	156	156	156	156
45°	64	64	64	64
60°	36	36	36	36
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.48	515.9
6.0	2.95	129.0
9.0	4.43	57.3
12.0	5.90	32.2
15.0	7.38	20.6

η	LED
Efficiency	65 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.9
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	89 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 830/3000K 1490lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	5108	5108	5108	5108
15°	1640	1640	1640	1640
30°	76	76	76	76
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.21	845.7
6.0	2.43	211.4
9.0	3.64	94.0
12.0	4.86	52.9
15.0	6.07	33.8

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 830/3000K 1460lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	5232	5232	5232	5232
15°	1683	1683	1683	1683
30°	55	55	55	55
45°	11	11	11	11
60°	3	3	3	3
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.22	848.8
6.0	2.43	212.2
9.0	3.65	94.3
12.0	4.87	53.1
15.0	6.08	34.0

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-S-LK 101.830.20/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1390lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3541	3541	3541	3541
15°	1694	1694	1694	1694
30°	139	139	139	139
45°	22	22	22	22
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.56	546.9
6.0	3.13	136.7
9.0	4.69	60.8
12.0	6.25	34.2
15.0	7.82	21.9

η	LED
Efficiency	63 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1400lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3520	3520	3520	3520
15°	1522	1522	1522	1522
30°	167	167	167	167
45°	48	48	48	48
60°	14	14	14	14
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.47	547.5
6.0	2.93	136.9
9.0	4.40	60.8
12.0	5.86	34.2
15.0	7.33	21.9

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.1
UGR C90/C270	13.1
CIE Flux Codes	94 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1120lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3984	3984	3984	3984
15°	1703	1703	1703	1703
30°	129	129	129	129
45°	11	11	11	11
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.46	495.8
6.0	2.92	124.0
9.0	4.37	55.1
12.0	5.83	31.0
15.0	7.29	19.8

η	LED
Efficiency	51 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 830/3000K 1500lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3713	3713	3713	3713
15°	1640	1640	1640	1640
30°	149	149	149	149
45°	22	22	22	22
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.47	618.8
6.0	2.94	154.7
9.0	4.41	68.8
12.0	5.88	38.7
15.0	7.35	24.8

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-S-LK 101.830.20/DALI

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1520lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3268	3268	3268	3268
15°	1593	1593	1593	1593
30°	171	171	171	171
45°	37	37	37	37
60°	6	6	6	6
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.58	551.8
6.0	3.16	138.0
9.0	4.73	61.3
12.0	6.31	34.5
15.0	7.89	22.1

η	LED
Efficiency	69 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.2
UGR C90/C270	12.2
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1580lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3002	3002	3002	3002
15°	1513	1513	1513	1513
30°	171	171	171	171
45°	51	51	51	51
60°	23	23	23	23
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.62	527.0
6.0	3.24	131.7
9.0	4.85	58.6
12.0	6.47	32.9
15.0	8.09	21.1

η	LED
Efficiency	72 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 830/3000K 1550lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3722	3722	3722	3722
15°	1616	1616	1616	1616
30°	152	152	152	152
45°	26	26	26	26
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.45	641.0
6.0	2.90	160.2
9.0	4.36	71.2
12.0	5.81	40.1
15.0	7.26	25.6

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 830/3000K 1330lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3475	3475	3475	3475
15°	1714	1714	1714	1714
30°	149	149	149	149
45°	12	12	12	12
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.59	513.6
6.0	3.18	128.4
9.0	4.77	57.1
12.0	6.37	32.1
15.0	7.96	20.5

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Spots à encastrement · Dallton Small System



DAL-S-LK 101.830.20/DALI

Accessoires



DAL-S-ZBW 11.21
Grille de défilement en nid d'abeille



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-R SENSOR
capteur Organic Response pour montage encastré