DISC-I 40.1740/DALI

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	648842	4043544562869







Description

- plafonnier et lampe à encastrement au design simple
- utilisable comme lampe à encastrement avec anneau de montage au plafond en option
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- diffuseur amovible sans outils avec fermeture à baïonnette
- boitier technologique en polycarbonate
- diffuseur en verre acrylique opale
- fixation facile par vis sur plafond ou mur
- borne à 5 pôles préassemblées, pour câblage passant
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
Puissance du système	14.0 W
Flux lumineux des luminaires	1970 lm
Rendement du système	140.71 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Impact resistance	IK07
Type de protection	IP44

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	359 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	1.52 kg
Poids brut	1.80 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 05.05.2024

DISC-I 40.1740/DALI

DISC-I 40.1740/DALI

Discovery Evo (1xLED 14W 840/4000K 1970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	314	314	314	314
15°	303	303	303	303
30°	269	269	269	269
45°	216	216	216	216
60°	149	149	149	149
75°	75	75	75	75
90°	20	20	20	20

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	141 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	14 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	44 75 93 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

DISC-Z 40.01
Anneau de montage au plafond

ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade

ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 05.05.2024