Downlight à encastrement · Domino Flat Square

DOMFLQ 106.40.03

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	613711	4043544294579







Description

- downlight à encastrement carré super-plat au design moderne et transparent pour un éclairage général efficace et homogène
- verre acrylique blanc avec finition métallisée
- avec verres optiques spécialement développés pour une atmosphère lumineuse agréable
- profondeur minimale de montage grâce à la gestion thermique passive optimale
- absence de radiations thermiques et UV
- montage au plafond sans outils à l'aide de ressorts de serrage rapide (réglage automatique de l'épaisseur du plafond)
- branchement au ballast par câble de l'appareil pré-assemblé
- ballast (convertisseur LED) Inclus (positionnement extérieur)

Options standard

3000 K

Options spéciales

CRI 90 SDCM3 · EMERGENCY LIGHTING · DALI · BETON EINBAU

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	994561
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	11.0 W
Flux lumineux des luminaires	1020 lm
Rendement du système	92.72 lm/W
Rendement du module	178.81 lm/W
UGR classe	>28
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	160 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	8 mm
Découpe (LxL))	130 x 130 mm
Épaisseur plafond	12.0 - 22.0 mm
Profondeur d'encastrement	78 mm
Poids net	0.79 kg
Poids brut	0.94 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 03.05.2024

Downlight à encastrement · Domino Flat Square

DOMFLQ 106.40.03

Domino Flat Square (1xLED 11W 840/4000K 1020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	320	318	320	318
30°	284	283	284	283
45°	231	229	231	229
60°	158	158	158	158
75°	70	70	70	70
90°	8	7	8	7

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.3
UGR C90/C270	29.3
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires

NOL 50B/3H/DALI
Groupe d'urgence LED

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Les caractéristiques techniques sont sujettes à variation. · Version : 03.05.2024