

## BIXXL 206.30.40.2/DALI-ST



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali






| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 661722      | 4043544707703 |
| nero    | 661723      | 4043544707710 |
| bianco  | 661724      | 4043544707727 |

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848104                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 59.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 5680 lm                    |
| Efficienza sistema          | 96.27 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 163.73 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 40°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | I                          |
| Tipo di protezione          | IP20                       |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 136 mm  |
| Larghezza              | 170 mm  |
| Altezza                | 202 mm  |
| Diametro testa lampada | 123 mm  |
| Peso netto             | 1.86 kg |
| Peso lordo             | 1.96 kg |



# BIXXL 206.30.40.2/DALI-ST

BixxL 200 (1xLED 59W 830/3000K 5680lm 40 °)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 15°          | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 |
| 30°          | 413  | 413  | 413  | 413  |
| 45°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 60°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 75°          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.45           | 1061.7           |
| 6.0        | 4.91           | 265.4            |
| 9.0        | 7.36           | 118.0            |
| 12.0       | 9.82           | 66.4             |
| 15.0       | 12.27          | 42.5             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 96 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 59 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.6              |
| UGR C90/C270       | 19.6              |
| CIE Flux Codes     | 99 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT

# BIXXL 206.30.40.2/DALI-ST


## Accessori



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 98**  
Aletta



**ZBW 84**  
Frangiluce a nido d'ape