Lampade a parete · IndiLine

IDL 70.2030.2500



Colori	Articolo n.	EAN
nero	652445	4043544611628
argento	652446	4043544611635
bianco	652447	4043544611642







Descrizione

- lampada singola a lunghezza fissa per la realizzazione di strisce LED per luci a volta
- illuminazione indiretta con diffusione asimmetrica della luce
- elevata facilità di manutenzione
- inserto modulo con diffusore per luce omogenea
- corpo in alluminio
- testata di chiusura in pressofusione di zinco (estensibile di 40 mm per la chiusura a filo muro)
- nastro precompresso per chiusura a tenuta di luce
- schermatura estraibile con lamina riflettente bianca
- altre lunghezze su richiesta
- facile fissaggio a vite
- 2 morsetti a 5 poli (preassemblati per cablaggio passante)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Spazio per alimentazione sinistra/destra 150 mm ciascuna.

Opzioni standard

2700 K

Opzioni speciali

TWL TWPI CASAMBI DALI

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	833877|833867
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	28.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2180 lm
Efficienza sistema	77.85 lm/W
Efficienza del modulo	176.83 lm/W
UGR classe	≤16
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	2500 mm
Larghezza	72 mm
Altezza	99 mm
Peso netto	6.73 kg
Peso lordo	7.09 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024

IDL 70.2030.2500

IndiLine (1xLED 28W 830/3000K 2180lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	30	30	30	30
30°	0	25	102	27
60°	0	17	198	18
90°	0	1	319	2
120°	0	6	411	6
150°	0	1	47	2
180°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
Asymetric LDC.

η	LED
Efficiency	78 lm/W
Direct/Indirect	↓ 39% / ↑ 61%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	14.9
CIE Flux Codes	15 37 65 39 100
Ra/CRI	>80

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024