


ILVY-CAR 100.940.50.BK-WH/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
nero	655129	4043544772824



Descrizione

- faretto da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- anello frontale nero / cono interno bianco
- lampada girevole a 355° e direzionabile a 20°
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento (vetro di sicurezza in plastica incluso)
- cono interno in ABS
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 137 mm)
- anello frontale/di montaggio con dispositivo orientabile in pressofusione di alluminio (anello di rotazione in ABS)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 98 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	13.3 W
Flusso luminoso apparecchio	1090 lm
Efficienza sistema	81.95 lm/W
Efficienza del modulo	122.82 lm/W
UGR classe	≤16
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	50°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP40 von unten

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	100 mm
Altezza	107 mm
Dimensione foro (Ø)	90 mm
Spessore soffitto	12.5 - 50.0 mm

Faretti da incasso · Ilvy Cardanic

ILVY-CAR 100.940.50.BK-WH/DALI

Profondità di incasso
Peso netto
Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE

115 mm
0.61 kg
0.71 kg

ILVY-CAR 100.940.50.BK-WH/DALI

Ilvy Cardanic (1xLED 13W 840/4000K 1090lm 50°)



LTS

Accessori



ILVY-ZBVL 033
Prolunga cono



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso