


ILVY-FIX 100.940.50.WH-GO



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	658272	4043544775474



Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- anello frontale bianco / cono interno dorato
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in pressofusione di alluminio)
- LED con spettro di luce diurna completo
- porta riflettore in ABS nero
- riflettore metallizzato in policarbonato ad alta brillantezza con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento (vetro di sicurezza in plastica incluso)
- cono interno in ABS
- la prolunga del cono ILVY-ZBVL 033 per migliorare il controllo dell'abbagliamento può essere ordinata separatamente come accessorio (tenere conto della profondità di montaggio: 145 mm)
- anello frontale/di montaggio in pressofusione di alluminio
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Note

Quando si utilizza la lampada in una scatola di installazione chiusa, attenersi alle dimensioni della scatola (L x P x A = 500 x 190 x 130 mm).

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 98 / 4000 K
EPREL fonti luminose	870402
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	13.3 W
Prestazioni sistema	1090 lm
Flusso luminoso apparecchio	81.95 lm/W
Efficienza sistema	101.73 lm/W
Efficienza del modulo	≤16
UGR classe	Wide Flood
Zona di fascio luminoso	50°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	II
Classe di protezione	IP44 von unten
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	100 mm
Altezza	113 mm

Faretti da incasso · Ilvy Fix

ILVY-FIX 100.940.50.WH-GO

Dimensione foro (Ø)

90 mm

Spessore soffitto

12.5 - 50.0 mm

Profondità di incasso

122 mm

Peso netto

0.54 kg

Peso lordo


0.64 kg



LTS
LOVE TO SHINE

ILVY-FIX 100.940.50.WH-GO

Ilvy Fix (1xLED 13W 840/4000K 1090lm 50°)



Accessori



ILVY-ZBVL 033
Prolunga cono