



## JETT 103.927.25.2/DALI-ST



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 665018      | 4043544741547 |
| nero    | 665019      | 4043544741554 |
| bianco  | 665020      | 4043544741561 |



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 847889                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      | 27.9 W                     |
| Prestazioni sistema         | 3050 lm                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 109.31 lm/W                |
| Efficienza sistema          | 133.10 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | ≤22                        |
| UGR classe                  | 25°                        |
| Angolo del fascio luminoso  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Tensione di alimentazione   | I                          |
| Classe di protezione        | IP20                       |
| Tipo di protezione          |                            |

## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 115 mm  |
| Larghezza              | 148 mm  |
| Altezza                | 182 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.30 kg |
| Peso lordo             | 1.37 kg |

# JETT 103.927.25.2/DALI-ST

Jett 100 (1xLED 28W 927/2700K 3050lm 25°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 |
| 15°          | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 30°          | 361  | 361  | 361  | 361  |
| 45°          | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 60°          | 11   | 11   | 11   | 11   |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.52           | 942.4            |
| 6.0        | 3.05           | 235.6            |
| 9.0        | 4.57           | 104.7            |
| 12.0       | 6.10           | 58.9             |
| 15.0       | 7.62           | 37.7             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 109 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 28 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.1              |
| UGR C90/C270       | 20.1              |
| CIE Flux Codes     | 97 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR

# JETT 103.927.25.2/DALI-ST

## Accessori



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape