

Downlight da incasso · Lewy Medium


# LEWYM 102.840/DALI



| Colori | Articolo n. | EAN |
|---|---|---|
| bianco | 667823 | 4043544771643 |
| nero | 659296 | 4043544784957 |




## Descrizione

- downlight da incasso rotondo per svariate esigenze di illuminazione
- lampada con cablaggio senza alogeni
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa tramite riflettore (termodispersore non richiesto)
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- riflettore in alluminio anodizzato ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa
- anello di montaggio in policarbonato
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard

3000 K

## Opzioni speciali

2700 K | CRI 90 SDCM3 | EMERGENCY LIGHTING

## Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|---|---|
| Lampade | LED Spot / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose | 848119 |
| Durata | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 19.0 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 2600 lm |
| Efficienza sistema | 134.71 lm/W |
| Efficienza del modulo | 160.37 lm/W |
| UGR classe | ≤19 |
| Angolo del fascio luminoso | 67° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | II |
| Tipo di protezione | IP20 |

## Dimensioni / pesi


| | |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Dimensione foro (Ø) | 195 mm |
| Spessore soffitto | 1.0 - 25.0 mm |
| Profondità di incasso | 99 mm |
| Peso netto | 0.52 kg |
| Peso lordo | 0.63 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 28.03.2024

Downlight da incasso · Lewy Medium


# LEWYM 102.840/DALI

Lewy Medium (1xLED 19W 840/4000K 2600lm 67°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 833 | 833 | 833 | 833 |
| 15° | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 30° | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 45° | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 60° | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 137 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 19 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 17.5 |
| UGR C90/C270 | 17.5 |
| CIE Flux Codes | 92 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

## Accessori



**BTS 413.196.142**
Contenitore per soffitti in calcestruzzo



**ZB-OR DONGLE**
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-R SENSOR**
sensore Organic Response per montaggio a incasso



**ZDAR 200.220-280**
Anello di compensazione per fori di 220 - 280 mm



**ZVP 100**
Cornice di rinforzo universale
(modulo 625 x 625)

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 28.03.2024