CAPL 300.2027.55

Colori	Articolo n.	EAN
argento	641637	4043544442741







Descrizione

- lampada a sospensione per la presentazione dei prodotti e l'illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- riflettore prismatico in vetro acrilico con chiusura a baionetta
- corpo alimentatore conico in policarbonato
- riflettore interno a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- optional: vetro di protezione con anello di fissaggio per riflettore interno
- lampada dotata di gancio
- sospensione da ordinare separatamente
- lampada pronta per il collegamento con scatola di alimentazione a soffitto e cavo di collegamento nero (5000 mm, a 3 conduttori)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

3000 K · 4000 K · BAKERY · MEAT

Opzioni speciali

3500 K · BAKERY · MEAT · PRODUCE · FASHION · 15° · 25°

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	848120
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	27.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2700 lm
Efficienza sistema	100.00 lm/W
Efficienza del modulo	127.18 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	55°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	317 mm
Altezza	345 mm
Peso netto	2.79 kg
Peso lordo	3.34 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024

CAPL 300.2027.55

CAPL 300.2027.55

CAP 300 (1xLED 27W 827/2700K 2700lm 55°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1075	1075	1075	1075
15°	1048	1048	1048	1048
30°	545	545	545	545
45°	3	3	3	3
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.1
UGR C90/C270	13.1
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

CAPN 30
kit di cavi
(lunghezza: 2500 mm)

CAPN 31
kit di cavi
(lunghezza: 5000 mm)

CAPN 40
kit di sospensione con catena
(lunghezza: 2500 mm)

CAPN 41
kit di sospensione con catena
(lunghezza: 5000 mm)

ZBGH 116
Vetro di protezione per riflettore interno

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024