CAPL 300.3040.55

Colori	Articolo n.	EAN
argento	641665	4043544443021







Descrizione

- lampada a sospensione per la presentazione dei prodotti e l'illuminazione generale
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- riflettore prismatico in vetro acrilico con chiusura a baionetta
- corpo alimentatore conico in policarbonato
- riflettore interno a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- optional: vetro di protezione con anello di fissaggio per riflettore interno
- lampada dotata di gancio
- sospensione da ordinare separatamente
- lampada pronta per il collegamento con scatola di alimentazione a soffitto e cavo di collegamento nero (5000 mm, a 3 conduttori)
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

2700 K · 3000 K · BAKERY · MEAT

Opzioni speciali

3500 K · CRI 90 SDCM3 · BAKERY · MEAT · PRODUCE · FASHION · MinusBlue · 15° · 25°

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	854571
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	36.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3720 lm
Efficienza sistema	103.33 lm/W
Efficienza del modulo	140.95 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	55°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	317 mm
Altezza	345 mm
Peso netto	2.79 kg
Peso lordo	3.34 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024

CAPL 300.3040.55

CAPL 300.3040.55

CAP 300 (1xLED 36W 840/4000K 3720lm 55°)



	C0	C90	C180	C270
0°	1081	1081	1081	1081
15°	1048	1048	1048	1048
30°	537	537	537	537
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.1
UGR C90/C270	14.1
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

CAPN 30
kit di cavi
(lunghezza: 2500 mm)

CAPN 31
kit di cavi
(lunghezza: 5000 mm)

CAPN 40
kit di sospensione con catena
(lunghezza: 2500 mm)

CAPN 41
kit di sospensione con catena
(lunghezza: 5000 mm)

ZBGH 116
Vetro di protezione per riflettore interno

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024