CERS-P 104.830.1/DALI

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667402	4043544767172
nero	667403	4043544767189
bianco	667404	4043544767196







Descrizione

- prestigiosa lampada a sospensione dal design ad anello
- per un'illuminazione diretta omogenea e un sofisticato progetto architettonico di illuminazione
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio di alta qualità
- diffusore ad anello monoblocco in vetro acrilico opale
- 4 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 3000 mm) e rosone a soffitto
- cavo di collegamento trasparente (a 5 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto in alluminio nello stesso colore della lampada
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nel rosone a soffitto

Note

Curva di distribuzione della luce valida solo per segmento 1-8 della lampada. Per la progettazione illuminotecnica utilizzare il modello 3D tramite Relux o Dialux.

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali

RAL 2700 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Band / CRI 90 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	80.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4750 lm
Efficienza sistema	59.37 lm/W
Efficienza del modulo	105.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	800 mm
Diametro interno	640 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	6.50 kg
Peso lordo	7.70 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 08.05.2024

CERS-P 104.830.1/DALI

CERS-P 104.830.1/DALI

Cerchio Small (1xLED 10W 830/3000K 594lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	354	354	354	354
15°	338	337	338	337
30°	300	301	300	301
45°	239	238	239	238
60°	153	150	153	150
75°	63	62	63	62
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	10 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.6
UGR C90/C270	23.5
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone

ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 08.05.2024