


# CLO-A 100.0617.840/DALI



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
argento	667613	4043544769374
bianco	667614	4043544769381



## Descrizione

- plafoniera dimmerabile dal design rettangolare per illuminazione diretta delle postazioni di lavoro
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio
- testate di chiusura in pressofusione di alluminio con passacavi (possibilità di cablaggio passante monofase)
- controllo ottimale dell'abbagliamento tramite doppio riflettore parabolico con lato in alluminio satinato metallizzato opaco e lamelle trasversali con lamina opale integrata
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

## Opzioni standard



3000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durata	L100 B50 50.000 h
Prestazioni sistema	8.0 W
Flusso luminoso apparecchio	920 lm
Efficienza sistema	115.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


## Dimensioni / pesi

Lunghezza	617 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	55 mm
Peso netto	1.80 kg
Peso lordo	2.04 kg



# CLO-A 100.0617.840/DALI

Closs | Decke (1xLED 8W 840/4000K 920lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	427	423	427	423
15°	438	394	438	394
30°	477	328	477	328
45°	360	242	360	242
60°	65	26	65	26
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.31	6.10	43.7
6.0	14.62	12.21	10.9
9.0	21.93	18.31	4.9
12.0	29.25	24.41	2.7
15.0	36.56	30.51	1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	63 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone