


Plafone

PLL 26.0675.830.1/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	640127	4043544439611
bianco	640128	4043544439628
nero	642220	4043544480095



Descrizione

- plafoniera di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 79% / indiretta 21%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- disco opale in vetro acrilico
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard

4000 K

Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	94.3 W
Flusso luminoso apparecchio	10500 lm
Efficienza sistema	111.34 lm/W
Efficienza del modulo	147.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	675 mm
Altezza	185 mm
Peso netto	10.40 kg
Peso lordo	11.84 kg


Plafone

PLL 26.0675.830.1/DALI

PLL 26.0675.830.1/DALI

PL 26 (1xLED 94W 830/3000K 10500lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	285	285	285	285
30°	238	234	238	234
60°	122	120	122	120
90°	1	1	1	1
120°	32	32	32	32
150°	64	63	64	63
180°	74	74	74	74
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 79% / ↑ 21%
System Power	94 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	48 79 96 79 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone