Sospensione

PLL 28.0475.840.1/DALI

Colori	Articolo n.	EAN
argento	640155	4043544439895
bianco	640156	4043544439901
nero	642250	4043544480378







Descrizione

- lampada a sospensione di rappresentanza dal design rotondo con illuminazione omogenea e diretta/indiretta per un'atmosfera ambiente equilibrata
- assenza di radiazioni termiche e UV
- luce: diretta 78% / indiretta 22%
- corpo in lamiera d'acciaio con unità LED rimovibile
- sospensione a cavo da ordinare separatamente (rosone a soffitto nel colore della lampada)
- disco opale in vetro acrilico
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Su richiesta, disponibile anche con luce diretta/indiretta attivabile e dimmerabile separatamente.

Opzioni standard

3000 K

Opzioni speciali

RAL · CRI 90 SDCM3 · TWL · TWPI · CASAMBI

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833869|833873
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	45.8 W
Flusso luminoso apparecchio	5370 lm
Efficienza sistema	117.24 lm/W
Efficienza del modulo	187.06 lm/W
UGR classe	≤22
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	475 mm
Altezza	123 mm
Peso netto	5.30 kg
Peso lordo	6.30 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024

Sospensione

PLL 28.0475.840.1/DALI

PLL 28.0475.840.1/DALI

PL 28 (1xLED 46W 840/4000K 5370lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	284	284	284	284
30°	235	235	235	235
60°	120	120	120	120
90°	1	1	1	1
120°	33	33	33	33
150°	67	66	67	66
180°	77	77	77	77

cd / 1000 lm

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	117 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	48 79 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

L 73/1500 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 1500 mm, cavo a 5 connettori)

L 73/3000 DIM
kit di 3 cavi
(lunghezza: 3000 mm, cavo a 5 connettori)

ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone

ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 06.05.2024