Faretti da incasso · Scene 6 System

# SCEKLP 6.2030.45/DALI

| Colori | Articolo n. | EAN |
|---|---|---|
| nero | 645148 | 4043544517111 |
| argento | 645149 | 4043544517128 |
| bianco | 645150 | 4043544517135 |










## Descrizione

- sistema di faretti da incasso flessibili costituito da cornici da incasso, teste lampada e alimentatori (cornici da incasso da ordinare separatamente)
- teste lampada direzionabili a 28° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in alluminio)
- sospensioni cardaniche in pressofusione di zinco e policarbonato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- vetro di protezione trasparente
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard

4000 K · BAKERY · MEAT · SP · MF

## Opzioni speciali

RAL · 2700 K · 3500 K · CRI 90 SDCM3 · BAKERY · MEAT · PRODUCE · FASHION · TWL · TWPI · MinusBlue · CASAMBI · LUMEN PLUS

## Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|---|---|
| Lampade | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose | 848117 |
| Durata | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 25.8 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 2650 lm |
| Efficienza sistema | 102.71 lm/W |
| Efficienza del modulo | 156.64 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Zona di fascio luminoso | Wide Flood |
| Angolo del fascio luminoso | 49° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | III |
| Tipo di protezione | IP20 |

## Dimensioni / pesi

| | |
|---|---|
| Altezza | 126 mm |
| Profondità di incasso | 123 mm |
| Diametro testa lampada | 154 mm |
| Peso netto | 0.86 kg |
| Peso lordo | 0.90 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 17.05.2024

# SCEKLP 6.2030.45/DALI

**SCEKLP 6.2030.45/DALI**

Scene 6 System | Light-Head (1xLED 26W 830/3000K 2650lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| 15° | 1216 | 1216 | 1216 | 1216 |
| 30° | 491 | 491 | 491 | 491 |
| 45° | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 60° | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 102 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 26 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 20.1 |
| UGR C90/C270 | 20.1 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

## Accessori

**SCER 6.100**
Cornice da incasso 1 punto luce

**SCER 6.111**
Cornice da incasso (rotonda) 1 punto luce

**SCER 6.200**
Cornice da incasso 2 punti luce

**SCER 6.300**
Cornice da incasso 3 punti luce

**SCER 6.310**
Cornice da incasso (rotonda) 3 punti luce

**SCER 6.330**
Cornice angolare a incasso a 3 punti luce



**SCER 6.400**
Cornice da incasso 4 punti luce

**ZB-OR DONGLE**
Organic Response Kit dongle IR

**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response serie a cascata gateway IoT

**ZB-OR-R SENSOR**
sensore Organic Response per montaggio a incasso

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 17.05.2024