




SCOUT 202.940.35.2/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660430	4043544692498
nero	660431	4043544692504
bianco	660432	4043544692511



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848115
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	21.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2430 lm
Efficienza sistema	115.71 lm/W
Efficienza del modulo	145.64 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	36°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	178 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	185 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.30 kg
Peso lordo	1.37 kg

SCOUT 202.940.35.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 21W 940/4000K 2430lm 35°)

— C0/C180 — cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2368	2368	2368	2368
15°	1465	1465	1465	1465
30°	380	380	380	380
45°	11	11	11	11
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.89	639.3
6.0	3.78	159.8
9.0	5.67	71.0
12.0	7.56	40.0
15.0	9.45	25.6

η	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.3
UGR C90/C270	17.3
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape