


## SCOUT 203.927.35.2/DALI-ST



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 662147      | 4043544711946 |
| nero    | 662148      | 4043544711953 |
| bianco  | 662149      | 4043544711960 |



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 2700 K                                |
| EPREL fonti luminose        | 857619                                                    |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 29.2 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 2990 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 102.39 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 132.86 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                                                     |
| Angolo del fascio luminoso  | 36°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 226 mm  |
| Larghezza              | 96 mm   |
| Altezza                | 175 mm  |
| Diametro testa lampada | 96 mm   |
| Peso netto             | 1.25 kg |
| Peso lordo             | 1.30 kg |

# SCOUT 203.927.35.2/DALI-ST

Scout Next (1xLED 29W 927/2700K 2990lm 35°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 |
| 15°          | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 30°          | 379  | 379  | 379  | 379  |
| 45°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 60°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.90           | 781.8            |
| 6.0        | 3.79           | 195.5            |
| 9.0        | 5.69           | 86.9             |
| 12.0       | 7.59           | 48.9             |
| 15.0       | 9.48           | 31.3             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 103 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 29 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.0               |
| UGR C90/C270       | 18.0               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETTrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETTrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETTrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETTrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETTrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 13**  
Aletta

Faretti a binario · Scout Next



# SCOUT 203.927.35.2/DALI-ST

## Accessori



**ZBW 87**  
Frangiluce a nido d'ape