




SCOUT 204.930.50.2/DALI-EU



Colori	Articolo n.	EAN
argento	660544	4043544693709
nero	660545	4043544693716
bianco	660546	4043544693723



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	860292
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	37.5 W
Flusso luminoso apparecchio	3970 lm
Efficienza sistema	105.86 lm/W
Efficienza del modulo	138.73 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	51°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	178 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	185 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1.29 kg
Peso lordo	1.36 kg

SCOUT 204.930.50.2/DALI-EU

Scout Next (1xLED 38W 930/3000K 3970lm 50°)

— C0/C180 — cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1475	1475	1475	1475
15°	1257	1257	1257	1257
30°	496	496	496	496
45°	12	12	12	12
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	2.87	650.6
6.0	5.75	162.6
9.0	8.62	72.3
12.0	11.50	40.7
15.0	14.37	26.0

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	20.9

CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape