
LTS LOVE TO SHINE


IP20


SKIS-A 101.830.1/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	667420	4043544767356
nero	667421	4043544767363
bianco	667422	4043544767370







Descrizione



- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in lamiera d'acciaio d'alta qualità con unità LED rimovibile
- · vetro acrilico opale
- piastra di montaggio avvitabile (con moschettone anticaduta), fissaggio della lampada tramite chiusura a baionetta (vite senza testa con intaglio per il bloccaggio)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Opzioni standard



Opzioni speciali













Dati illuminotecnici / Norme

LED linear / CRI 80 / 3000 K

EPREL fonti luminose 993702

Prestazioni sistema 17.8 W
Flusso luminoso apparecchio 1350 lm
Efficienza sistema 75.84 lm/W
Efficienza del modulo 163.00 lm/W

UGR classe ≤25

Tensione di alimentazione 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione I Tipo di protezione IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno300 mmAltezza80 mmPeso netto2.84 kgPeso lordo3.05 kg

Plafoniere e lampade a sospensione rotonde · Skive Small Plafone



SKIS-A 101.830.1/DALI

Skive Small | Anbau (1xLED 18W 830/3000K 1350lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	347	347	347	347
15°	333	334	333	334
30°	296	297	296	297
45°	236	236	236	236
60°	156	156	156	156
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m] Illun	ninance [lx]
C0-C180		
3.0	9.25 9.24	52.0
6.0	18.50 18.49	13.0
9.0	27.75 27.73	5.8
12.0	37.00 36.98	3.3
15.0	46.25 46.22	2.1

η	LED	
Efficiency	75 lm/W	
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%	
System Power	18 W	
UGR	X=4H, Y=8H	
Reflection factors	70/50/20	
UGR C0/C180	23.0	
UGR C90/C270	23.0	
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100	
Ra/CRI	>80	

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLEOrganic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAYOrganic Response serie a cascata gateway loT



ZB-OR-A SENSOR Sensore Organic Response per montaggio a plafone