Lampade decorative · Terso

# TERSO 250.1840/DALI

| Colori | Articolo n. | EAN |
|---|---|---|
| nero | 649337 | 7320043437100 |
| bianco | 649338 | 7320043437063 |










## Descrizione

- lampada a sospensione dal design semplice e senza tempo con corpo di forma conica in alluminio (interno bianco)
- disponibile in molti colori e strutture cromatiche (colori standard ad alta brillantezza)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- rosone a soffitto conico in lamiera di acciaio nel colore della lampada
- portacavo cromato con pressacavo
- cavo in tessuto nel colore della lampada (lunghezza cavo: 2300 mm, regolabile su rosone)
- rosone a soffitto per fissaggio a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato nella lampada

## Opzioni standard

3000 K

## Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|---|---|
| **Lampade** | LED Modul / CRI 80 / 4000 K |
| **Durata** | L70 B50 50.000 h |
| **Prestazioni sistema** | 18.0 W |
| **Flusso luminoso apparecchio** | 1600 lm |
| **Efficienza sistema** | 88.88 lm/W |
| **UGR classe** | ≤22 |
| **Tensione di alimentazione** | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| **Classe di protezione** | I |
| **Tipo di protezione** | IP20 |

## Dimensioni / pesi

| | |
|---|---|
| **Diametro esterno** | 250 mm |
| **Altezza** | 300 mm |
| **Peso netto** | 2.50 kg |
| **Peso lordo** | 2.85 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 04.05.2024

# TERSO 250.1840/DALI

**TERSO 250.1840/DALI**

Terso 250 (1xLED 18W 840/4000K 1600lm)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 641 | 641 | 641 | 641 |
| 15° | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 30° | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 45° | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 60° | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 75° | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 89 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 18 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.0 |
| UGR C90/C270 | 21.0 |
| CIE Flux Codes | 70 88 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 04.05.2024