


TNL 28.0540.02/DALI



Descrizione

- applique piatta dimmerabile per illuminazione diretta/indiretta
- luce: diretta 50% / indiretta 50%
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- unità ottica in vetro acrilico metallizzato e alluminio
- diffusori in vetro acrilico con prismi antiabbaglianti
- facile da montare tramite supporto a parete in alluminio rimovibile
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme



Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	833895
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	52.0 W
Flusso luminoso apparecchio	3970 lm
Efficienza sistema	76.34 lm/W
Efficienza del modulo	187.16 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Colori	Articolo n.	EAN
nero	636258	4043544388148




Dimensioni / pesi

Lunghezza	700 mm
Larghezza	145 mm
Altezza	29 mm
Peso netto	3.55 kg
Peso lordo	3.86 kg



TNL 28.0540.02/DALI

Trentino II Wall (1xLED 52W 840/4000K 3970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	234	234	234	234
30°	175	179	175	179
60°	51	54	51	54
90°	12	3	12	3
120°	61	58	61	58
150°	180	176	180	176
180°	232	232	232	232
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	76 lm/W
Direct/Indirect	↓ 49% / ↑ 51%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	58 84 96 49 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione