




## VTRM 10.0527.35/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 641888      | 4043544462176 |




## Descrizione

- faretto da incasso rotondo con imbuto da incasso rotondo
- lente riflettente direzionabile a 20°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo
- imbuto da incasso e termodispersore in pressofusione di alluminio
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 871010                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 12.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 1080 lm                    |
| Efficienza sistema          | 90.00 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 120.72 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                      |
| Angolo del fascio luminoso  | 38°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP40                       |


## Dimensioni / pesi

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Diametro esterno       | 90 mm          |
| Altezza                | 103 mm         |
| Dimensione foro (Ø)    | 78 mm          |
| Spessore soffitto      | 10.0 - 15.0 mm |
| Profondità di incasso  | 117 mm         |
| Diametro testa lampada | 50 mm          |
| Peso netto             | 0.53 kg        |
| Peso lordo             | 0.59 kg        |

# VTRM 10.0527.35/DALI

Vale-Tu Round Medium (1xLED 12W 827/2700K 1080lm Wide-Flood °)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2029 | 2029 | 2029 | 2029 |
| 15°          | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 30°          | 343  | 343  | 343  | 343  |
| 45°          | 43   | 43   | 43   | 43   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.06           | 243.4            |
| 6.0        | 4.11           | 60.9             |
| 9.0        | 6.17           | 27.0             |
| 12.0       | 8.23           | 15.2             |
| 15.0       | 10.28          | 9.7              |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 90 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 12 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 22.0              |
| UGR C90/C270       | 22.0              |
| CIE Flux Codes     | 93 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT