ZIR 300.1530/SENSO

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	652458	4043544611765







Descrizione

- plafoniera con un'ampia gamma di applicazioni
- con sensore di presenza e luce diurna (regolabile tramite interruttore DIP) e funzione di illuminazione di emergenza (3 h)
- elevata facilità di manutenzione
- corpo in plastica
- diffusore in policarbonato opale
- facile fissaggio a vite tramite staffa a soffitto
- morsetto a 3 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durata	L70 B50 30.000 h
Prestazioni sistema	20.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1660 lm
Efficienza sistema	83.00 lm/W
UGR classe	≤25
Angolo del fascio luminoso	120°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP54

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	300 mm
Altezza	40 mm
Peso netto	1.22 kg
Peso lordo	1.29 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 29.04.2024

ZIR 300.1530/SENSO

Zirra (1xLED 20W 830/3000K 1660lm 120 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	332	332	332	332
30°	293	293	293	293
45°	232	232	232	232
60°	154	154	154	154
75°	68	68	68	68
90°	3	3	3	3

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.3
UGR C90/C270	24.3
CIE Flux Codes	47 78 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 29.04.2024