JETT 102.27.35.2/DALI-EU
















Colori	Articolo n.	EAN
nero	647600	4043544548580
argento	647601	4043544548597
bianco	647602	4043544548603







Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- · vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



3500 K



CRI 90







~ F







Dati illuminotecnici / Norme

Lampade LED Spot / CRI 80 / 2700 K

EPREL fonti luminose 847889

L90 B50 50.000 h Durata L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

Prestazioni sistema 20.0 W Flusso luminoso apparecchio 2180 lm Efficienza sistema 109.00 lm/W Efficienza del modulo 133.10 lm/W **UGR** classe ≤19

Angolo del fascio luminoso 35°

Tensione di alimentazione 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione Tipo di protezione IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza 115 mm Larghezza 148 mm Altezza 177 mm Diametro testa lampada 103 mm Peso netto 1.29 kg Peso lordo 1.36 kg

JETT 102.27.35.2/DALI-EU

LTS LOVE TO SHINE

Accessori



FOCUS 100.1 lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZBK 96 Aletta



ZBW 83 Frangiluce a nido d'ape