### JETT 103.40.50.2/DALI-EU
















Colori	Articolo n.	EAN
nero	647666	4043544549242
argento	647667	4043544549259
bianco	647668	4043544549266







#### Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- · vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

#### Opzioni standard



3500 K

Lampade













#### Opzioni speciali CRI 90

Dati illuminotecnici / Norme

LED Spot / CRI 80 / 4000 K

EPREL fonti luminose 857618

L90 B50 50.000 h Durata L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h

~ F

Prestazioni sistema 30 0 W Flusso luminoso apparecchio 2990 lm Efficienza sistema 99.66 lm/W Efficienza del modulo 170.60 lm/W ≤22

**UGR** classe Angolo del fascio luminoso 50°

Tensione di alimentazione 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione Tipo di protezione IP20

#### Dimensioni / pesi

Lunghezza 115 mm Larghezza 148 mm Altezza 177 mm Diametro testa lampada 103 mm Peso netto 1.29 kg Peso lordo 1.36 kg

## JETT 103.40.50.2/DALI-EU

# LTS LOVE TO SHINE

#### Accessori



FOCUS 100.1 lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZBK 96 Aletta



**ZBW 83** Frangiluce a nido d'ape