JETT 105.27.35.2

Colori	Articolo n.	EAN
nero	645920	4043544530042
argento	645921	4043544530059
bianco	645922	4043544530066







Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

3000 K | 3500 K | 4000 K | DALI

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	989575
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	50.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5330 lm
Efficienza sistema	106.60 lm/W
Efficienza del modulo	137.61 lm/W
Angolo del fascio luminoso	35°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	115 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	175 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.25 kg
Peso lordo	1.32 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 09.05.2024

JETT 105.27.35.2

Accessori

FOCUS 100.1
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento

ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)

ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)

ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)

ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)

ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus

ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)

ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)

ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)

ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)

ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus

ZBK 96
Aletta

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 09.05.2024

JETT 105.27.35.2

Accessori

ZBW 83
Frangiluce a nido d'ape

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 09.05.2024