


## NEO-Z CONV 1X150



Colori	Articolo n.	EAN
nero	665526	4043544748225
bianco	665527	4043544748232



### Descrizione

- alimentatore 1x150 W per sistemi da 48 V
- corpo in alluminio
- ideale per il collegamento passante del cavo di rete (con pressacavo e manicotti di gomma)
- convertitore LED a tensione costante CC dimmerabile
- ponte di comunicazione DALI-CC Powerline integrato (PLC)
- interfaccia one4all (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI)
- max. potenza di uscita: 150 W
- durata nominale fino a 50 000 h
- protezione termica come da EN 61347-2-13 C5e
- intelligent Temperature Guard (dispositivo di protezione termica)
- protezione da cortocircuito e sovraccarico
- corrente nominale tip. (a 230 V, 50 Hz, pieno carico): 710 mA
- efficienza tip. (a 230 V / 50 Hz / pieno carico): 92,5 %
- ondulazione residua tensione di uscita (< 120 Hz): ± 2 %
- temperatura ambiente: -25 ... +50 °C
- sospensione a cavo disponibile come accessorio
- fissaggio diretto a vite sul soffitto
- morsetto a 5 poli

### Opzioni standard



### Dati illuminotecnici / Norme

Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

### Dimensioni / pesi


Lunghezza	442 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	33 mm
Peso netto	1.32 kg
Peso lordo	1.39 kg

48 V DC - Lampade e accessori · Binari NeoLine Plafone 48 V



## NEO-Z CONV 1X150

### Accessori



NEO-Z CONV/S/3000  
kit cavi  
(2 pezzi, lunghezza: 3000 mm)