Trimless

LKIP-P 070.005.1 AOB/...



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	668734	4043544804044
nero	668735	4043544804051
bianco	668736	4043544804068



IP40

Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio a filo nel soffitto di calcestruzzo a vista con giunto perimetrale rifilato all'esterno
- profilo in alluminio estruso di alta qualità per fissaggio nel corpo di incasso
- corpo di incasso, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio rapido nel corpo di incasso tramite chiavistello girevole

Note

Per le lampade con solo "1 inserto modulo" aggiungere sempre "+5 mm" per le alette delle testate di chiusura. Ingombro richiesto per il montaggio del corpo di incasso sulla cassaforma con circonferenza di 20 mm. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a dT = 10 Kelvin è di 0,3 mm al metro. I profili con diffusore in vetro acrilico montato hanno un grado di protezione IP40 (non è possibile il montaggio a pavimento) mentre i moduli luce hanno un grado di protezione IP65.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi

Larghezza	70 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	1.94 kg
Peso lordo	2.04 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare corpo di incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2 x 3 mm) + (distanza 2 x 3.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 13 mm

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 02.05.2024

LKIP-P 070.005.1 AOB/...

Accessori

LK-Z 070 AOB-K-001
elemento di mascheratura per vetro acrilico opale a filo

LK-Z 070 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo (lunghezza su misura)

LK-Z 070 BA/...
Copertura cieca (lunghezza su misura)

LK-Z 070 SENSOR/OR
sensore Organic Response (DALI PS3)

LK-Z 070.001
Testata di chiusura (2 pezzi)

LK-Z 070.005.1 BT/...
corpo di incasso trimless (lunghezza su misura)

LK-Z 070.005.20
kit di connettori per corpo di incasso

LK-Z 070.100
Set di collegamento con messa a terra

LKIP-Z 070.119
Set di collegamento

STRL-LK-Z 070-060.102.00
Set di connettori lineari

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 02.05.2024

Trimless

LKIP-P 070.005.1 AOB/...

Moduli luce

Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 02.05.2024