Faretti a binario · Jett Evo Binario di Alimentazione

# JETT-T 103.940.MF/DALI-ST

| Colori | Articolo n. | EAN |
|---|---|---|
| argento | 668502 | 4043544801647 |
| nero | 668503 | 4043544801654 |
| bianco | 668504 | 4043544801661 |










## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard

2700 K · 3000 K · BAKERY · SP · WF

## Opzioni speciali

3500 K · CRI 80 SDCM3 · PRODUCE · FASHION · TWL · MinusBlue · CASAMBI

## Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|---|---|
| Lampade | LED Spot / CRI 90 / 4000 K |
| EPREL fonti luminose | 1115635 |
| Durata | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema | 24.1 W |
| Flusso luminoso apparecchio | 3260 lm |
| Efficienza sistema | 135.26 lm/W |
| Efficienza del modulo | 139.54 lm/W |
| UGR classe | ≤19 |
| Zona di fascio luminoso | Medium Flood |
| Angolo del fascio luminoso | 23° |
| Tensione di alimentazione | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe di protezione | I |
| Tipo di protezione | IP20 |

## Dimensioni / pesi

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 154 mm |
| Larghezza | 103 mm |
| Altezza | 177 mm |
| Diametro testa lampada | 103 mm |
| Peso netto | 1.31 kg |
| Peso lordo | 1.38 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 16.05.2024

# JETT-T 103.940.MF/DALI-ST

**JETT-T 103.940.MF/DALI-ST**

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 24W 940/4000K 3260lm 23°)




| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 |
| 15° | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 |
| 30° | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 45° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 60° | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 75° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |

cd / 1000 lm




| | |
|---|---|
| η | LED |
| Efficiency | 136 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 24 W |
| **UGR** | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 18.1 |
| UGR C90/C270 | 18.1 |
| CIE Flux Codes | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

## Accessori

**FOCUS 100.1**
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento

**ST-A 10/9000A-1-ST**
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)

**ST-A 20/9000A-2-ST**
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)

**ST-A 30/9000A-3-ST**
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)

**ST-A 40/9000A-4-ST**
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)

**ST-A MONO/9000-BPU-D**
Monopoint trifase esterno con opzione bus

**ST-E 10/9000-1-R**
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)

**ST-E 20/9000-2-R**
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)

**ST-E 30/9000-3-R**
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)

**ST-E 40/9000-4-R**
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)

**ST-E MONO/9000-BPU-D**
Monopoint trifase da incasso con opzione bus

**ZB-OR DONGLE**
Organic Response Kit dongle IR

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 16.05.2024

# JETT-T 103.940.MF/DALI-ST

## Accessori

**ZB-OR GATEWAY**
Organic Response serie a cascata gateway IoT

**ZB-OR-T SENSOR**
Sensore Organic Response per montaggio su binario

**ZBK 96**
Aletta

**ZBW 83**
Frangiluce a nido d'ape

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 16.05.2024