JETT-T 105.930.MF

Colori	Articolo n.	EAN
argento	668566	4043544802279
nero	668567	4043544802286
bianco	668568	4043544802293







Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard

2700 K · 4000 K · BAKERY · DALI · SP · WF

Opzioni speciali

3500 K · CRI 80 SDCM3 · PRODUCE · FASHION · TWL · MinusBlue · CASAMBI

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	46.2 W
Flusso luminoso apparecchio	5670 lm
Efficienza sistema	122.72 lm/W
Efficienza del modulo	138.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	26°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	151 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	170 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.28 kg
Peso lordo	1.35 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 15.05.2024

JETT-T 105.930.MF

JETT-T 105.930.MF

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 46W 930/3000K 5670lm 36°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2976	2976	2976	2976
15°	1209	1209	1209	1209
30°	381	381	381	381
45°	19	19	19	19
60°	14	14	14	14
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	124 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.0
UGR C90/C270	23.0
CIE Flux Codes	95 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori

FOCUS 100.1
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento

ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)

ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)

ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)

ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)

ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus

ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)

ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)

ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)

ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)

ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus

ZBK 96
Aletta

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 15.05.2024

JETT-T 105.930.MF

Accessori

ZBW 83
Frangiluce a nido d'ape

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 15.05.2024