



ML-A 060.10840.3 AOV/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670428	4043544820969
nero	670429	4043544820976
bianco	670430	4043544820983



Descrizione

- lampada lineare in filigrana per montaggio a plafone
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (10 mm) in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio facile grazie alle staffe fornite in dotazione (2 pezzi)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	20.7 W
Flusso luminoso apparecchio	3260 lm
Efficienza sistema	157.48 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi


Lunghezza	1420 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	3.65 kg
Peso lordo	4.15 kg

ML-A 060.10840.3 AOV/DALI

ML-A 060.10840.3 AOV/DALI

Monoline 060 | Surface-Mounted (1xLED 21W 840/4000K 3260lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	332	328	332	328
30°	280	271	280	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	74	51	74	51
90°	26	1	26	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		C90-C270 Plane	
3.0	7.97 7.16		127.0
6.0	15.93 14.33		31.7
9.0	23.90 21.49		14.1
12.0	31.86 28.66		7.9
15.0	39.83 35.82		5.1

η	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.8
UGR C90/C270	23.1
CIE Flux Codes	48 78 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone