


Montaggio Incasso

ML-R 070.10840.2 AOV/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670278	4043544819468
nero	670279	4043544819475
bianco	670280	4043544819482



Descrizione

- lampada lineare per montaggio nel cartongesso
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (5 mm)
- testata di chiusura in pressofusione di zinco
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (19 mm) con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- montaggio rapido tramite staffa di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	16.5 W
Flusso luminoso apparecchio	2520 lm
Efficienza sistema	152.72 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1146 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	99 mm
Dimensione foro (LxL)	1138 x 74 mm
Spessore soffitto	6.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.46 kg
Peso lordo	4.89 kg

Dimensioni speciali

larghezza staffa di fissaggio: max. 220 mm

Montaggio Incasso

ML-R 070.10840.2 AOV/DALI

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso