Altro · LED Ballast

# CVGLED 352/DALI

| Colori | Articolo n. | EAN |
|---|---|---|
| | 657642 | 4043544665409 |







## Descrizione

- convertitore LED a corrente costante
- corpo in plastica con pressacavo e morsetti a vite
- lato primario: cavo di collegamento a 2 conduttori 0.75 mm2 con manicotti terminali (lunghezza: 500 mm)
- lato secondario: cavo di collegamento a 2 conduttori 0.5 mm2 con connettore a spina 3M Miniclamp (lunghezza: 500 mm) e cavo di collegamento DALI a 2 conduttori 0.5 mm2 con manicotti terminali (lunghezza: 500 mm)
- protezione da sovratemperatura, cortocircuito e sovraccarico, protezione contro i picchi di sovratensione di rete
- corrente di uscita: 350 mA DC
- tensione di uscita: max. 43 V DC
- potenza di uscita: 0 - 20 W
- temperatura ambiente: -25...+45 °C

## Dati illuminotecnici / Norme

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| **Classe di protezione** | II |
| **Tipo di protezione** | IP20 |

## Dimensioni / pesi

| | |
|---|---|
| **Lunghezza** | 111 mm |
| **Larghezza** | 52 mm |
| **Altezza** | 22 mm |
| **Peso netto** | 0.16 kg |
| **Peso lordo** | 0.22 kg |

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 17.05.2024