Altro · LED Ballast

CVGLED 511

Colori	Articolo n.	EAN
	657643	4043544665416





Descrizione

- convertitore LED a corrente costante
- corpo in plastica con pressacavo e morsetti a vite
- lato primario: cavo di collegamento a 2 conduttori 0.75 mm2 con manicotti terminali (lunghezza: 1250 mm)
- lato secondario: cavo di collegamento a 2 conduttori 0.5 mm2 con connettore a spina 3M Miniclamp (lunghezza: 500 mm)
- funzioni di protezione: sovratemperatura, cortocircuito, sovraccarico e corrente a vuoto
- corrente di uscita: 500 mA DC
- tensione di uscita: max. 60 V DC
- potenza di uscita: 23 W
- temperatura ambiente: -20...+50 °C

Opzioni standard

DALI

Dati illuminotecnici / Norme

Tensione di alimentazione	220 - 240 V, 50/60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	98 mm
Larghezza	44 mm
Altezza	30 mm
Peso netto	0.20 kg
Peso lordo	0.26 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 20.05.2024