



DAL-M-ESQ 12



Descrizione

- cornice da incasso quadrata pressofusa
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile da montare a soffitto grazie alle alette di fissaggio (spessore soffitto regolabile)


Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.

Dimensioni / pesi

Lunghezza	132 mm
Larghezza	132 mm
Altezza	49 mm
Dimensione foro (LxL)	122 x 122 mm
Spessore soffitto	1.0 - 30.0 mm
Peso netto	0.28 kg
Peso lordo	0.30 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	660926	4043544697455
nero	660927	4043544697462
bianco	660928	4043544697479



DAL-M-ESQ 12

Accessori



DAL-M-RFQ 12
Riflettore piano quadrato



DAL-M-RTQ 12
Riflettore basso quadrato



DAL-M-RWQ 12
Riflettore wall-washer quadrato

DAL-M-ESQ 12

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-M-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.40	40°, 3000 K, 21.0 W , 1460 lm
DAL-M-LK 101.830.40/DALI	40°, 3000 K, 21.0 W , 1570 lm
DAL-M-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 21.0 W , 1560 lm
DAL-M-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 21.0 W , 1620 lm
DAL-M-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.40	40°, 4000 K, 21.0 W , 1530 lm
DAL-M-LK 101.840.40/DALI	40°, 4000 K, 21.0 W , 1640 lm
DAL-M-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 21.0 W , 1630 lm
DAL-M-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 21.0 W , 1700 lm

Nome	Descrizione
DAL-M-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 2100 lm
DAL-M-LK 102.830.40	40°, 3000 K, 28.0 W , 1950 lm
DAL-M-LK 102.830.40/DALI	40°, 3000 K, 28.0 W , 2110 lm
DAL-M-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2080 lm
DAL-M-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 2200 lm
DAL-M-LK 102.840.40	40°, 4000 K, 28.0 W , 2040 lm
DAL-M-LK 102.840.40/DALI	40°, 4000 K, 28.0 W , 2210 lm
DAL-M-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2180 lm
DAL-M-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2280 lm