



DAL-S-LK 101.840.20




Colori	Articolo n.	EAN
argento	661047	4043544698643




Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30° tramite vite di regolazione
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in vetro
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	22.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 1650 lm
Efficienza sistema	70.90 lm/W
Efficienza del modulo	160.65 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	20°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	82 mm
Altezza	103 mm
Profondità di incasso	135 mm
Diametro testa lampada	82 mm
Peso netto	0.66 kg
Peso lordo	0.70 kg

DAL-S-LK 101.840.20

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFR 21, 1xLED 22W 840/4000K 1560lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	5108	5108	5108	5108
15°	1640	1640	1640	1640
30°	76	76	76	76
45°	10	10	10	10
60°	1	1	1	1
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.21	885.4
6.0	2.43	221.3
9.0	3.64	98.4
12.0	4.86	55.3
15.0	6.07	35.4

η	LED
Efficiency	71 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_WS-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1650lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3002	3002	3002	3002
15°	1513	1513	1513	1513
30°	171	171	171	171
45°	51	51	51	51
60°	23	23	23	23
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.62	550.3
6.0	3.24	137.6
9.0	4.85	61.1
12.0	6.47	34.4
15.0	8.09	22.0

η	LED
Efficiency	75 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.4
UGR C90/C270	17.4
CIE Flux Codes	92 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH, 1xLED 22W 840/4000K 1620lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3722	3722	3722	3722
15°	1616	1616	1616	1616
30°	152	152	152	152
45°	26	26	26	26
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.45	669.9
6.0	2.90	167.5
9.0	4.36	74.4
12.0	5.81	41.9
15.0	7.26	26.8

η	LED
Efficiency	74 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.0
UGR C90/C270	10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SW-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1390lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3475	3475	3475	3475
15°	1714	1714	1714	1714
30°	149	149	149	149
45°	12	12	12	12
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.59	536.7
6.0	3.18	134.2
9.0	4.77	59.6
12.0	6.37	33.5
15.0	7.96	21.5


η	LED
Efficiency	63 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-S-LK 101.840.20

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_WS-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1490lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3270	3270	3270	3270
15°	1430	1430	1430	1430
30°	156	156	156	156
45°	64	64	64	64
60°	36	36	36	36
75°	5	5	5	5
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.48	541.4
6.0	2.95	135.3
9.0	4.43	60.2
12.0	5.90	33.8
15.0	7.38	21.7

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.1
UGR C90/C270	18.1
CIE Flux Codes	89 97 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SI-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1470lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3520	3520	3520	3520
15°	1522	1522	1522	1522
30°	167	167	167	167
45°	48	48	48	48
60°	14	14	14	14
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.47	574.9
6.0	2.93	143.7
9.0	4.40	63.9
12.0	5.86	35.9
15.0	7.33	23.0

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.2
UGR C90/C270	13.2
CIE Flux Codes	94 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_SW-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1170lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3984	3984	3984	3984
15°	1703	1703	1703	1703
30°	129	129	129	129
45°	11	11	11	11
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.46	518.0
6.0	2.92	129.5
9.0	4.37	57.6
12.0	5.83	32.4
15.0	7.29	20.7

η	LED
Efficiency	53 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH-SW, 1xLED 22W 840/4000K 1450lm 20 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3541	3541	3541	3541
15°	1694	1694	1694	1694
30°	139	139	139	139
45°	22	22	22	22
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.56	570.5
6.0	3.13	142.6
9.0	4.69	63.4
12.0	6.25	35.7
15.0	7.82	22.8

η	LED
Efficiency	66 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-S-LK 101.840.20

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RFQ 11, 1xLED 22W 840/4000K 1530lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	5232	5232	5232	5232
15°	1683	1683	1683	1683
30°	55	55	55	55
45°	11	11	11	11
60°	3	3	3	3
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.22	889.5
6.0	2.43	222.4
9.0	3.65	98.8
12.0	4.87	55.6
15.0	6.08	35.6

η	LED
Efficiency	70 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_SI-MATT, 1xLED 22W 840/4000K 1590lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3268	3268	3268	3268
15°	1593	1593	1593	1593
30°	171	171	171	171
45°	37	37	37	37
60°	6	6	6	6
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.58	577.3
6.0	3.16	144.3
9.0	4.73	64.1
12.0	6.31	36.1
15.0	7.89	23.1

η	LED
Efficiency	72 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.4
UGR C90/C270	12.4
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTR 21_CH-SW, 1xLED 22W 840/4000K 1570lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3713	3713	3713	3713
15°	1640	1640	1640	1640
30°	149	149	149	149
45°	22	22	22	22
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0


cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.47	647.6
6.0	2.94	161.9
9.0	4.41	72.0
12.0	5.88	40.5
15.0	7.35	25.9

η	LED
Efficiency	72 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton Small - Spotlight Insert (DAL-S-RTQ 11_CH, 1xLED 22W 840/4000K 1500lm 20 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3523	3523	3523	3523
15°	1631	1631	1631	1631
30°	155	155	155	155
45°	30	30	30	30
60°	6	6	6	6
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.53	587.1
6.0	3.06	146.8
9.0	4.59	65.2
12.0	6.13	36.7
15.0	7.66	23.5

η	LED
Efficiency	68 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton Small System

DAL-S-LK 101.840.20

Accessori



DAL-S-ZBW 11.21
Frangiluce a nido d'ape

