


DAL-XS-LK 100.827.40



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661057	4043544698742



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	881632
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	740 lm
Efficienza sistema	67.27 lm/W
Efficienza del modulo	126.00 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	40°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.46 kg
Peso lordo	0.49 kg

DAL-XS-LK 100.827.40

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 11W 827/2700K 740lm 40 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1981	1981	1981	1981
15°	1380	1380	1380	1380
30°	389	389	389	389
45°	20	20	20	20
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.23	162.9
6.0	4.46	40.7
9.0	6.69	18.1
12.0	8.92	10.2
15.0	11.15	6.5

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.8
UGR C90/C270	12.8
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 11W 827/2700K 740lm 40 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1970	1970	1970	1970
15°	1380	1380	1380	1380
30°	408	408	408	408
45°	14	14	14	14
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.24	162.0
6.0	4.49	40.5
9.0	6.73	18.0
12.0	8.97	10.1
15.0	11.21	6.5

η	LED
Efficiency	67 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.8
UGR C90/C270	14.8
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton XSmall System

DAL-XS-LK 100.827.40

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape

