


DAL-XS-LK 100.830.40/DALI




Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali





Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	854654
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	770 lm
Efficienza sistema	70.00 lm/W
Efficienza del modulo	157.00 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	40°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.48 kg
Peso lordo	0.50 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	661066	4043544698834



DAL-XS-LK 100.830.40/DALI

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 11W 830/3000K 770lm 40 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1970	1970	1970	1970
15°	1380	1380	1380	1380
30°	408	408	408	408
45°	14	14	14	14
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.24	168.6
6.0	4.49	42.1
9.0	6.73	18.7
12.0	8.97	10.5
15.0	11.21	6.7

η	LED
Efficiency	70 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.0
UGR C90/C270	15.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 11W 830/3000K 770lm 40 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1981	1981	1981	1981
15°	1380	1380	1380	1380
30°	389	389	389	389
45°	20	20	20	20
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.23	169.5
6.0	4.46	42.4
9.0	6.69	18.8
12.0	8.92	10.6
15.0	11.15	6.8

η	LED
Efficiency	70 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.9
UGR C90/C270	12.9
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-XS-LK 100.830.40/DALI

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso