



DAL-XS-LK 100.840.55



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661075	4043544698926




Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in plastica
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	660 lm
Efficienza sistema	60.00 lm/W
Efficienza del modulo	96.88 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	55°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.46 kg
Peso lordo	0.49 kg

DAL-XS-LK 100.840.55

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 11W 840/4000K 660lm 55 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1460	1460	1460	1460
15°	1189	1189	1189	1189
30°	528	528	528	528
45°	39	39	39	39
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.92	107.1
6.0	5.85	26.8
9.0	8.77	11.9
12.0	11.69	6.7
15.0	14.62	4.3

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.7
UGR C90/C270	14.7
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 11W 840/4000K 660lm 55 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1439	1439	1439	1439
15°	1169	1169	1169	1169
30°	567	567	567	567
45°	32	32	32	32
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.95	105.5
6.0	5.90	26.4
9.0	8.85	11.7
12.0	11.80	6.6
15.0	14.76	4.2

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.2
UGR C90/C270	17.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton XSmall System

DAL-XS-LK 100.840.55

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape

