



DAL-XS-LK 101.827.25



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661077	4043544698940



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	881632
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	15.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 900 lm
Efficienza sistema	60.00 lm/W
Efficienza del modulo	126.00 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.45 kg
Peso lordo	0.48 kg

DAL-XS-LK 101.827.25

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 827/2700K 900lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3293	3293	3293	3293
15°	1473	1473	1473	1473
30°	261	261	261	261
45°	16	16	16	16
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]


Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.48	329.3
6.0	2.96	82.3
9.0	4.44	36.6
12.0	5.92	20.6
15.0	7.40	13.2

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.1
UGR C90/C270	10.1
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 827/2700K 890lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3233	3233	3233	3233
15°	1465	1465	1465	1465
30°	294	294	294	294
45°	9	9	9	9
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.49	319.7
6.0	2.99	79.9
9.0	4.48	35.5
12.0	5.97	20.0
15.0	7.47	12.8

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.7
UGR C90/C270	12.7
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton XSmall System



DAL-XS-LK 101.827.25

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape