



DAL-XS-LK 101.827.40



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661079	4043544698964



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	881632
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	15.0 W
Prestazioni sistema	max. 960 lm
Flusso luminoso apparecchio	62.66 lm/W
Efficienza sistema	126.00 lm/W
Efficienza del modulo	≤16
UGR classe	40°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	III
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.45 kg
Peso lordo	0.48 kg

DAL-XS-LK 101.827.40

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 827/2700K 940lm 40 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1984	1984	1984	1984
15°	1383	1383	1383	1383
30°	388	388	388	388
45°	20	20	20	20
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.23	207.2
6.0	4.47	51.8
9.0	6.70	23.0
12.0	8.94	12.9
15.0	11.17	8.3

η	LED
Efficiency	63 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.6
UGR C90/C270	13.6
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 827/2700K 960lm 40 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1963	1963	1963	1963
15°	1380	1380	1380	1380
30°	408	408	408	408
45°	14	14	14	14
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.25	209.4
6.0	4.50	52.3
9.0	6.75	23.3
12.0	9.00	13.1
15.0	11.25	8.4

η	LED
Efficiency	64 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.8
UGR C90/C270	15.8
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Faretti da incasso · Dallton XSmall System

DAL-XS-LK 101.827.40

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape

