


DAL-XS-LK 101.827.55/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	661082	4043544698995



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in plastica
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL fonti luminose	881632
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	15.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 780 lm
Efficienza sistema	52.00 lm/W
Efficienza del modulo	126.00 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	55°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.46 kg
Peso lordo	0.49 kg

DAL-XS-LK 101.827.55/DALI

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 827/2700K 780lm 55 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1439	1439	1439	1439
15°	1169	1169	1169	1169
30°	567	567	567	567
45°	32	32	32	32
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.95	124.7
6.0	5.90	31.2
9.0	8.85	13.9
12.0	11.80	7.8
15.0	14.76	5.0

η	LED
Efficiency	52 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.7
UGR C90/C270	17.7
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 827/2700K 770lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1460	1460	1460	1460
15°	1189	1189	1189	1189
30°	528	528	528	528
45°	39	39	39	39
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.92	124.9
6.0	5.85	31.2
9.0	8.77	13.9
12.0	11.69	7.8
15.0	14.62	5.0

η	LED
Efficiency	51 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.3
UGR C90/C270	15.3
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

DAL-XS-LK 101.827.55/DALI

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso