



# DAL-XS-LK 101.830.25/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	661084	4043544699015



## Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- lente riflettente high-tech in vetro acrilico
- anello antiriflesso nero in polycarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	854654
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	15.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 940 lm
Efficienza sistema	62.00 lm/W
Efficienza del modulo	157.00 lm/W
UGR classe	≤16
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.46 kg
Peso lordo	0.49 kg

# DAL-XS-LK 101.830.25/DALI

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 830/3000K 930lm 25 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	3233	3233	3233	3233
15°	1465	1465	1465	1465
30°	294	294	294	294
45°	9	9	9	9
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.49	334.0
6.0	2.99	83.5
9.0	4.48	37.1
12.0	5.97	20.9
15.0	7.47	13.4

<b>η</b>	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.8
UGR C90/C270	12.8
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 830/3000K 940lm 25 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	3293	3293	3293	3293
15°	1473	1473	1473	1473
30°	261	261	261	261
45°	16	16	16	16
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.48	343.9
6.0	2.96	86.0
9.0	4.44	38.2
12.0	5.92	21.5
15.0	7.40	13.8

<b>η</b>	LED
Efficiency	63 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	10.2
UGR C90/C270	10.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

# DAL-XS-LK 101.830.25/DALI

## Accessori



**DAL-XS-ZBW 10.20**  
Frangiluce a nido d'ape



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso