



DAL-XS-LK 101.830.55



Colori	Articolo n.	EAN
argento	661087	4043544699046



Descrizione

- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 30°
- aspetto personalizzato grazie alla cornice da incasso standard o alla cornice da incasso trimless a filo nel soffitto e ai vari riflettori anteriori
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo
- testa lampada e termodispersore pressofusi
- riflettore principale in plastica
- anello antiriflesso nero in policarbonato per l'alloggiamento di frangiluce a nido d'ape
- disco diffusore in plastica
- innesto della testa lampada nella cornice da incasso senza attrezzi
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme


Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	854654
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	15.0 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 820 lm
Efficienza sistema	54.00 lm/W
Efficienza del modulo	157.00 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	55°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	56 mm
Altezza	75 mm
Profondità di incasso	105 mm
Diametro testa lampada	56 mm
Peso netto	0.45 kg
Peso lordo	0.48 kg

DAL-XS-LK 101.830.55

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFQ 10, 1xLED 15W 830/3000K 810lm 55 °)




	C0	C90	C180	C270
0°	1460	1460	1460	1460
15°	1189	1189	1189	1189
30°	528	528	528	528
45°	39	39	39	39
60°	5	5	5	5
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.92	131.4
6.0	5.85	32.9
9.0	8.77	14.6
12.0	11.69	8.2
15.0	14.62	5.3

η	LED
Efficiency	54 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.5
UGR C90/C270	15.5
CIE Flux Codes	96 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Dallton XSmall - Spotlight Insert (DAL-XS-RFR 20, 1xLED 15W 830/3000K 820lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1439	1439	1439	1439
15°	1169	1169	1169	1169
30°	567	567	567	567
45°	32	32	32	32
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.95	131.1
6.0	5.90	32.8
9.0	8.85	14.6
12.0	11.80	8.2
15.0	14.76	5.2

η	LED
Efficiency	55 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.9
UGR C90/C270	17.9
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


Faretti da incasso · Dallton XSmall System

DAL-XS-LK 101.830.55

Accessori



DAL-XS-ZBW 10.20
Frangiluce a nido d'ape



LTS
LOVE TO SHINE