Downlight da incasso · Domino Flat Square

DOMFLQ 112.40.03

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	613724	4043544294692







Descrizione

- downlight da incasso quadrato superpiatto dal design moderno e trasparente per un'illuminazione generale efficace ed omogenea
- vetro acrilico bianco con finitura metallizzata
- con lenti ottiche opache appositamente sviluppate per una piacevole atmosfera luminosa
- profondità minima di montaggio grazie alla gestione termica passiva ottimale
- assenza di radiazioni termiche e UV
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada preinstallato
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard

3000 K

Opzioni speciali

CRI 90 SDCM3 · EMERGENCY LIGHTING · DALI · BETON EINBAU

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix 12 x 12 / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	994568
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	22.0 W
Flusso luminoso apparecchio	2880 lm
Efficienza sistema	130.90 lm/W
Efficienza del modulo	179.53 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	260 mm
Larghezza	260 mm
Altezza	8 mm
Dimensione foro (LxL))	230 x 230 mm
Spessore soffitto	12.0 - 22.0 mm
Profondità di incasso	78 mm
Peso netto	1.82 kg
Peso lordo	2.10 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 05.05.2024

Downlight da incasso · Domino Flat Square

DOMFLQ 112.40.03

Domino Flat Square (1xLED 22W 840/4000K 2880lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	326	326	326	326
15°	314	314	314	314
30°	283	283	283	283
45°	232	232	232	232
60°	160	160	160	160
75°	72	71	72	71
90°	3	2	3	2

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	28.0
UGR C90/C270	28.0
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

NOL 50B/3H/DALI
Gruppo di emergenza LED

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 05.05.2024