Downlight da incasso · Domino Flat Square QS

DOMFLQ 206.40.03

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	634132	4043544361769







Descrizione

- downlight da incasso quadrato superpiatto dal design moderno e trasparente per un'illuminazione generale efficace ed omogenea
- per il montaggio in scatole da incasso con foro fresato di diametro 68 mm o 74 mm
- vetro acrilico bianco con finitura metallizzata
- con lenti ottiche opache appositamente sviluppate per una piacevole atmosfera luminosa
- assenza di radiazioni termiche e UV
- elevata facilità di manutenzione
- profondità di montaggio e foro da incasso (foro fresato) a seconda della scatola da incasso
- attacco lampada senza attrezzi con magneti
- lampada pronta per il collegamento, per il collegamento a 230 V AC è possibile ordinare una cornice di montaggio separata con convertitore integrato

Opzioni standard

3000 K

Opzioni speciali

CRI 90 SDCM3 · EMERGENCY LIGHTING · DALI · BETON EINBAU

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Matrix 6 x 6 / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	994561
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	11.0 W
Flusso luminoso apparecchio	1020 lm
Efficienza sistema	92.72 lm/W
Efficienza del modulo	178.81 lm/W
UGR classe	>28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	160 mm
Larghezza	160 mm
Altezza	18 mm
Peso netto	0.42 kg
Peso lordo	0.58 kg

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 03.05.2024

Downlight da incasso · Domino Flat Square QS

DOMFLQ 206.40.03

Domino Flat Square QS (1xLED 11W 840/4000K 1020lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	328	328	328	328
15°	320	318	320	318
30°	284	283	284	283
45°	231	229	231	229
60°	158	158	158	158
75°	70	70	70	70
90°	8	7	8	7

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	29.3
UGR C90/C270	29.3
CIE Flux Codes	45 77 95 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori

ZRC 206.03
Cornice di montaggio in superficie bianca con convertitore integrato

Alimentatori

CVGLED 352
Convertitore LED 10 W

CVGLED 352/DALI
Convertitore LED 20 W, dimmerabile DALI

© LTS Licht & Leuchten GmbH - lts-light.com - I dati tecnici sono soggetti a modifiche. · Versione: 03.05.2024